

**Коммерческое предложение от 02.07.2026****Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM-434 PR FT (опция -10 °С)****Цена с НДС: 261 188 руб.****Артикул: 561026****Под заказ**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Гарантия                                 | 12 мес.            |
| Страна-производитель                     | Россия             |
| Температурный режим, °С                  | от -25 до -15      |
| Хладагент                                | R404               |
| Холодопроизводительность, Вт             | 3852               |
| Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup> | 43от 13 до 43      |
| Тип                                      | низкотемпературная |
| Подключение, В                           | 380                |
| Мощность, кВт                            | 1.98               |
| Вес (без упаковки), кг                   | 110                |
| Вес (с упаковкой), кг                    | 165                |

Низкотемпературная сплит-система [Intercold LCM-434 PR FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена пультом дистанционного управления, компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

**Технические характеристики:**

- Опция: "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °С
- Температурный режим: от -25 до -15 °С
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 3.7 А
  
- Ток max: 17.2 А
- Тип оттайки: автоматический
- Мощность оттайки: 1.8 кВт
- Модель компрессора: Tecumseh Europe, TFH2511Z либо аналог
- Конденсатор:
  - Конденсатор: Медно-пластинчатый
  - Мощность вентилятора: 0,135 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 1х350 мм
  - Расход воздуха: 2670 м3/ч

- Воздухоохладитель:
  - Материал корпуса: алюминий
  - Мощность вентилятора: 0,135 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 350 мм
  - Количество вентиляторов: 1 шт
  - Расход воздуха: 2670 м3/ч
  - Шаг ребер: 5.5 мм
  - Дальность струи: 10\* м
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

**Опционально доступно к заказу:**

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °С
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.