

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM-231/220 FT (опция -10 °С)

**Цена с НДС: 153 451 руб.**

Артикул: **181469**

Под заказ



|  |                     |
|--|---------------------|
| Гарантия                                 | 12 мес.             |
| Страна-производитель                     | Россия              |
| Температурный режим, °С                  | от -5 до 5          |
| Хладагент                                | R404                |
| Холодопроизводительность, Вт             | 3140                |
| Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup> | 35от 17 до 35       |
| Тип                                      | среднетемпературная |
| Подключение, В                           | 220                 |
| Мощность, кВт                            | 1.44                |
| Вес (без упаковки), кг                   | 109                 |
| Вес (с упаковкой), кг                    | 149                 |

Среднетемпературная сплит-система [Intercold MCM-231/220 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена пультом дистанционного управления, компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

#### Технические характеристики:

- Опция: "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °С
- Температурный режим: от -5 до 5 °С
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 15.95 А
- Тип оттайки: автоматический
- Мощность оттайки: 1.2 кВт
- Конденсатор:
  - Конденсатор: Медно-пластинчатый
  - Мощность вентилятора: 0,14 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 2х250 мм
  - Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Воздухоохладитель:
  - Материал корпуса: алюминий

- Мощность вентилятора: 0,14 кВт
- Диаметр крыльчатки: 250 мм
- Количество вентиляторов: 2 шт
- Расход воздуха: 1200 м<sup>3</sup>/ч
- Шаг ребер: 4.2 мм
- Дальность струи: 7\* м
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

**Опционально доступно к заказу:**

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °С
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.