

Коммерческое предложение от 02.07.2026

Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM-451 PR FT (опция -30° C)

Цена с НДС: 266 840 руб.

Артикул: **556658**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	6000
Объем холодильной камеры, м³	120от 53 до 120
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.84
Вес (без упаковки), кг	125
Вес (с упаковкой), кг	185

Среднетемпературная сплит-система [Intercold MCM-451 PR FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена пультом дистанционного управления, компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Опция: "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °C
- Температурный режим: от -5 до 5 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Ток max: 10.1 А
- Тип оттайки: автоматический
- Мощность оттайки: 3.9 кВт

- Компрессор: Tecumseh Europe, TFH4540Z либо аналог
- Конденсатор:
 - Конденсатор: ПТТО
 - Мощность вентилятора: 0,27 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 2х350 мм
 - Расход воздуха: 5340 м3/ч

- Воздухоохладитель:
 - Материал корпуса: алюминий
 - Мощность вентилятора: 0,27 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Количество вентиляторов: 2 шт
 - Расход воздуха: 5340 м3/ч
 - Шаг ребер: 5.5 мм
 - Дальность струи: 10* м
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °С
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.