

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM-471 FT (опция -10° C)

Цена с НДС: 362 380 руб.

Артикул: **955997**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	9840
Объем холодильной камеры, м ³	от 94 до 100
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.72
Вес (без упаковки), кг	207
Вес (с упаковкой), кг	267

Среднетемпературная сплит-система [Intercold MCM-471 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена пультом дистанционного управления, компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Опция: "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °C
- Температурный режим: от -5 до 5 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 9.6 А
- Ток max: 14.7 А
- Тип оттайки: автоматический
- Мощность оттайки: 4.8 кВт

- Компрессор: Tecumseh Europe, TAG4561Z либо аналог
- Конденсатор:
 - Конденсатор: Медно-пластинчатый
 - Мощность вентилятора: 0,27 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 2х350 мм
 - Расход воздуха: 5340 м3/ч

- Воздухоохладитель:
 - Материал корпуса: алюминий
 - Мощность вентилятора: 0,405 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Количество вентиляторов: 3 шт
 - Расход воздуха: 8010 м³/ч
 - Шаг ребер: 5.5 мм
 - Дальность струи: 10* м
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °С
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.