

Коммерческое предложение от 07.12.2025**Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM-210 FT Т (опция -30° С)****Цена с НДС: 137 723 руб.****Артикул: 282291****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Объем холодильной камеры, м³	от 5.5 до 12
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.12
Ширина, мм	991
Глубина, мм	575
Высота, мм	385
Вес (без упаковки), кг	76
Вес (с упаковкой), кг	129

Низкотемпературный моноблок [Intercold MLCM-210 FT Т](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Зимняя опция: до -30 °С
- Температурный режим: от -25 до -15 °С
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 5.7 А
- Ток max: 10 А
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 1.2 кВт
- Компрессор: герметичный
- Конденсатор:
 - Конденсатор: МК/ ПТТО
 - Мощность вентилятора: 0.14 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 2x250 мм

- Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Воздухоохладитель:
 - Мощность вентилятора: 0.14 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 250 мм
 - Количество вентиляторов: 2 шт
- Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Шаг ребер: 4.2 мм
- Дальность струи: 7 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция до -10 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.