

## Коммерческое предложение от 22.04.2026

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM 316 FT (опция -10° C)

**Цена с НДС: 146 843 руб.**

Артикул: **249203**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	1984
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 5 до 15
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.6
Ширина, мм	1188
Глубина, мм	761
Высота, мм	841
Вес (без упаковки), кг	72
Вес (с упаковкой), кг	154

Низкотемпературный моноблок [Intercold MLCM 316 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

### Технические характеристики:

- Зимняя опция: до -10 °C
- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 2.8 А
- Ток max: 6.3 А
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 1.8 кВт
- Компрессор: герметичный, Tecumseh Europe TFH2480Z
- Конденсатор:
  - Конденсатор: МК/ ПТТО

- Мощность вентилятора: 0.135 кВт
- Диаметр крыльчатки: 1х350 мм
- Расход воздуха: 2670 м3/ч
- Воздухоохладитель:
  - Мощность вентилятора: 0.135 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 350 мм
  - Количество вентиляторов: 1 шт
  
  - Расход воздуха: 2670 м3/ч
  - Шаг ребер: 5.5 мм
  - Дальность струи: 10 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

**Опционально доступно к заказу:**

- Зимняя опция: до -30 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.