

Коммерческое предложение от 07.12.2025**Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM-324 FT (опция -10° С)****Цена с НДС: 205 823 руб.****Артикул: 566868****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	2616
Объем холодильной камеры, м³	от 11 до 34
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.98
Ширина, мм	1188
Глубина, мм	761
Высота, мм	841
Вес (без упаковки), кг	68
Вес (с упаковкой), кг	150

Низкотемпературный моноблок [Intercold MLCM-324 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Зимняя опция: до -10 °С
- Температурный режим: от -25 до -15 °С
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 9.36 А
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 1.8 кВт
- Компрессор: герметичный
- Конденсатор:
 - Конденсатор: ПТТО
 - Мощность вентилятора: 0.135 кВт

- Диаметр крыльчатки: 1x350 мм
- Расход воздуха: 2670 м3/ч
- Воздухоохладитель:
 - Мощность вентилятора: 0.135 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Количество вентиляторов: 1 шт
 - Расход воздуха: 2670 м3/ч
 - Шаг ребер: 5.5 мм
 - Дальность струи: 10 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -30 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.