COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM-443 FT (опция -10° C)

Цена с НДС: 321 251 руб.

Артикул: **831024**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	4799
Объем холодильной камеры, м^3	71от 19 до 71
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.45
Ширина, мм	1450
Глубина, мм	1200
Высота, мм	775
Вес (без упаковки), кг	83
Вес (с упаковкой), кг	165

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM-443 FT используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Зимняя опция: до -10 °C
- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 13.8 A
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 3.9 кВт
- Компрессор: Tecumseh Europe, TAG2522Z
- Конденсатор:
  - Конденсатор: Медно-пластинчатый
  - Мощность вентилятора: 0.27 кВт

    - Диаметр крыльчатки: 350 мм
    - Расход воздуха: 13000 м3/ч
- Воздухоохладитель:
    - Мощность вентилятора: 0.86 кВт
    - Диаметр крыльчатки: 450 мм
    - Количество вентиляторов: 2 шт

    - Расход воздуха: 5340 м3/ч
    - Шаг ребер: 5.5 мм
    - Дальность струи: 10 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -30 °C
- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.