

**Коммерческое предложение от 07.12.2025****Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM-443 FT (опция -30° С)****Цена с НДС: 317 825 руб.****Артикул: 332553****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Тип установки</b>	настенный
<b>Температурный режим, °С</b>	от -25 до -15
<b>Холодопроизводительность, Вт</b>	4799
<b>Объем холодильной камеры, м³</b>	от 19 до 71
<b>Тип</b>	низкотемпературный
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	3.45
<b>Ширина, мм</b>	1450
<b>Глубина, мм</b>	1200
<b>Высота, мм</b>	775
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	83
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	165

Низкотемпературный моноблок [Intercold MLCM-443 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

**Технические характеристики:**

- Зимняя опция: до -30 °С
- Температурный режим: от -25 до -15 °С
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 13.8 А
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 3.9 кВт
- Компрессор: Tecumseh Europe, TAG2522Z
- Конденсатор:
  - Конденсатор: Медно-пластинчатый
  - Мощность вентилятора: 0.27 кВт

- Диаметр крыльчатки: 350 мм
- Расход воздуха: 13000 м3/ч
- Воздухоохладитель:
  - Мощность вентилятора: 0.86 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 450 мм
  - Количество вентиляторов: 2 шт
- Расход воздуха: 5340 м3/ч
- Шаг ребер: 5.5 мм
- Дальность струи: 10 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

**Опционально доступно к заказу:**

- Зимняя опция: до -10 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.