

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM-443 FT (опция -30° C)

Цена с НДС: 323 132 руб.

Артикул: **332553**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	4799
Объем холодильной камеры, м ³	от 19 до 71
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.45
Ширина, мм	1450
Глубина, мм	1200
Высота, мм	775
Вес (без упаковки), кг	83
Вес (с упаковкой), кг	165

Низкотемпературный моноблок [Intercold MLCM-443 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашеная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Зимняя опция: до -30 °C
- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 13.8 А
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 3.9 кВт
- Компрессор: Tecumseh Europe, TAG2522Z
- Конденсатор:
 - Конденсатор: Медно-пластинчатый
 - Мощность вентилятора: 0.27 кВт

- Диаметр крыльчатки: 350 мм
- Расход воздуха: 13000 м3/ч
- Воздухоохладитель:
 - Мощность вентилятора: 0.86 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 450 мм
 - Количество вентиляторов: 2 шт

- Расход воздуха: 5340 м3/ч
- Шаг ребер: 5.5 мм
- Дальность струи: 10 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -10 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.