

Коммерческое предложение от 05.11.2025

Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-110 FT T

Цена с НДС: 78 854 руб.

Артикул: 280107



Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °С	от -5 до 5
Холодопроизводительность, Вт	977
Объем холодильной камеры, \mathbf{m}^3	от 2.5 до 10
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.5
Ширина, мм	620
Глубина, мм	555
Высота, мм	713
Вес (без упаковки), кг	50
Вес (с упаковкой), кг	108

Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-110 FT T используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

• Температурный режим: от -5 до 5 °C

Хладагент: R404аТип запуска: прямой

• Ток max: 5.8 A

• Номинальный ток: 3.5 А

Тип оттайки: электрическая
Мощность оттайки: 0.6 кВт
Компрессор: Герметичный

• Конденсатор:

• Конденсатор: ПТТО

Мощность вентилятора: 0.055 кВтДиаметр крыльчатки: 250 мм

∘ Расход воздуха: 900 м3/ч

• Воздухоохладитель:

Мощность вентилятора: 0.075 кВтДиаметр крыльчатки: 250 ммКоличество вентиляторов: 2 шт

• Расход воздуха: 600 м3/ч

Шаг ребер: 4.2 мм Дальность струи: 7 м

• Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

• Зимняя опция: до -30 °C

• Зимняя опция: до -10 °C

• Защита от аномалий в питающей сети

• Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.