COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-231/220 FT T

Цена с НДС: 119 085 руб.

Артикул: **826286**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Холодопроизводительность, Вт	3140
Объем холодильной камеры, м^3	35от 17 до 35
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.44
Ширина, мм	956
Глубина, мм	555
Высота, мм	713
Вес (без упаковки), кг	70
Вес (с упаковкой), кг	129

Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-231/220 FT T используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до 5 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 10.3 A
- Ток max: 16.4 A
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 1.2 кВт
- Компрессор: Герметичный
- Конденсатор:
  - Конденсатор: МК/ ПТТО
  - Мощность вентилятора: 0.14 кВт

    - Диаметр крыльчатки: 2x250 мм
    - Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Воздухоохладитель:
    - Мощность вентилятора: 0.14 кВт
    - Диаметр крыльчатки: 250 мм
    - Количество вентиляторов: 2 шт

    - Расход воздуха: 1200 м3/ч
    - Шаг ребер: 4.2 мм
    - Дальность струи: 7 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -10 °C
- Зимняя опция: до -30 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.