

Коммерческое предложение от 22.04.2026

Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-231/380 FT T

Цена с НДС: 117 364 руб.

Артикул: **479556**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Холодопроизводительность, Вт	3140
Объем холодильной камеры, м³	от 17 до 35
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.47
Ширина, мм	956
Глубина, мм	555
Высота, мм	713
Вес (без упаковки), кг	70
Вес (с упаковкой), кг	129

Среднетемпературный моноблок [Intercold MMCM-231/380 FT T](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до 5 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 4 А
- Ток max: 6.2 А
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 1.2 кВт
- Компрессор: Герметичный
- Конденсатор:
 - Конденсатор: МК/ ПТТО
 - Мощность вентилятора: 0.14 кВт

- Диаметр крыльчатки: 2х250 мм
- Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Воздухоохладитель:
 - Мощность вентилятора: 0.14 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 250 мм
 - Количество вентиляторов: 2 шт

- Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Шаг ребер: 4.2 мм
- Дальность струи: 7 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -10 °С
- Зимняя опция: до -30 °С

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.