

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-451 FT (опция -10° C)

Цена с НДС: 277 824 руб.

Артикул: **830816**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Холодопроизводительность, Вт	6000
Объем холодильной камеры, м ³	от 42 до 120
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.84
Ширина, мм	1218
Глубина, мм	1166
Высота, мм	841
Вес (без упаковки), кг	83
Вес (с упаковкой), кг	165

Среднетемпературный моноблок [Intercold MMCM-451 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Зимняя опция: до -10 °C
- Температурный режим: от -5 до 5 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 7.5 А
- Ток max: 10.1 А
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 3.9 кВт
- Компрессор: Tecumseh Europe, TFH4540Z
- Конденсатор:
 - Конденсатор: Медно-пластинчатый

- Мощность вентилятора: 0.27 кВт
- Диаметр крыльчатки: 2х350 мм
- Расход воздуха: 5340 м3/ч
- Воздухоохладитель:
 - Мощность вентилятора: 0.27 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Количество вентиляторов: 2 шт

- Расход воздуха: 5430 м3/ч
- Шаг ребер: 5.5 мм
- Дальность струи: 10 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -30 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.