

## Коммерческое предложение от 12.06.2026

### Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-462 FT (опция -10° C)

**Цена с НДС: 312 083 руб.**

Артикул: **455222**

Под заказ



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Гарантия                     | 12 мес.             |
| Страна-производитель         | Россия              |
| Тип установки                | настенный           |
| Температурный режим, °C      | от -5 до 5          |
| Холодопроизводительность, Вт | 8840                |
| Объем холодильной камеры, м³ | 165от 88 до 165     |
| Тип                          | среднетемпературный |
| Подключение, В               | 380                 |
| Мощность, кВт                | 3.32                |
| Ширина, мм                   | 1215                |
| Глубина, мм                  | 1188                |
| Высота, мм                   | 841                 |
| Вес (без упаковки), кг       | 140                 |
| Вес (с упаковкой), кг        | 200                 |

Среднетемпературный моноблок [Intercold MMCM-462 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

#### Технические характеристики:

- Зимняя опция: до -10 °C
- Температурный режим: от -5 до 5 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 8.4 А
- Ток max: 14 А
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 3.9 кВт
- Компрессор: Tecumseh Europe, TAG4553Z
- Конденсатор:
  - Конденсатор: Медно-пластинчатый

- Мощность вентилятора: 0.27 кВт
- Диаметр крыльчатки: 2х350 мм
- Расход воздуха: 5340 м3/ч
- Воздухоохладитель:
  - Мощность вентилятора: 0.27 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 350 мм
  - Количество вентиляторов: 2 шт
  
- Расход воздуха: 5430 м3/ч
- Шаг ребер: 5.5 мм
- Дальность струи: 10 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

**Опционально доступно к заказу:**

- Зимняя опция: до -30 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.