COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM-108 FT T (опция -30° C)

Цена с НДС: 117 066 руб.

Артикул: **466257**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	763
Объем холодильной камеры, м^3	3.8от 1.1 до 3.8
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.81
Ширина, мм	620
Глубина, мм	555
Высота, мм	713
Вес (без упаковки), кг	50
Вес (с упаковкой), кг	108

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM-108 FT T используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Зимняя опция: до -30 °C
- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 4 A
- Ток max: 8 A
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 0.6 кВт
- Компрессор: Герметичный
- Конденсатор:
    - Конденсатор: МК/ ПТТО

    - Мощность вентилятора: 0.055 кВт
    - Диаметр крыльчатки: 1x250 мм
    - Расход воздуха: 900 м3/ч
- Воздухоохладитель:
    - Мощность вентилятора: 0.075 кВт
    - Диаметр крыльчатки: 250 мм
    - Количество вентиляторов: 1 шт

    - Расход воздуха: 600 м3/ч
    - Шаг ребер: 4.2 мм
    - Дальность струи: 7 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -10 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.