

Коммерческое предложение от 22.04.2026

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM-109 FT T (опция -30° C)

Цена с НДС: 121 206 руб.

Артикул: **388486**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	1117
Объем холодильной камеры, м ³	от 2.7 до 5.7
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.12
Ширина, мм	620
Глубина, мм	555
Высота, мм	713
Вес (без упаковки), кг	50
Вес (с упаковкой), кг	108

Низкотемпературный моноблок [Intercold MLCM-109 FT T](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Зимняя опция: до -30 °C
- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 5.7 А
- Ток max: 10 А
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 0.6 кВт
- Компрессор: Герметичный
- Конденсатор:
 - Конденсатор: МК/ ПТТО

- Мощность вентилятора: 0.055 кВт
- Диаметр крыльчатки: 1х250 мм
- Расход воздуха: 900 м3/ч
- Воздухоохладитель:
 - Мощность вентилятора: 0.075 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 250 мм
 - Количество вентиляторов: 1 шт

- Расход воздуха: 600 м3/ч
- Шаг ребер: 4.2 мм
- Дальность струи: 7 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -10 °С

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.