

Коммерческое предложение от 15.06.2026

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM-214 FT T

Цена с НДС: 129 660 руб.

Артикул: **201223**

Под заказ



| | |
|------------------------------|--------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип установки | потолочный |
| Температурный режим, °C | от -25 до -15 |
| Объем холодильной камеры, м³ | 14от 6 до 14 |
| Тип | низкотемпературный |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Ширина, мм | 856 |
| Глубина, мм | 555 |
| Высота, мм | 713 |
| Вес (без упаковки), кг | 70 |
| Вес (с упаковкой), кг | 130 |

Низкотемпературный моноблок [Intercold MLCM-214 FT T](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 3 А
- Ток max: 6 А
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 1.2 кВт
- Компрессор: Герметичный
- Конденсатор:
 - Конденсатор: ПТТО
 - Мощность вентилятора: 0.14 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 2x250 мм
 - Расход воздуха: 1200 м3/ч

- Воздухоохладитель:
 - Мощность вентилятора: 0.14 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 250 мм
 - Количество вентиляторов: 2 шт

 - Расход воздуха: 1200 м3/ч
 - Шаг ребер: 4.2 мм
 - Дальность струи: 7 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -10 °С
- Зимняя опция: до -30 °С

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.