

Коммерческое предложение от 11.06.2026

Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-223/220 FT T (опция -10° C)

Цена с НДС: 120 040 руб.

Артикул: **842122**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Холодопроизводительность, Вт	2822
Объем холодильной камеры, м ³	30от 12 до 30
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.08
Ширина, мм	662
Глубина, мм	556
Высота, мм	385
Вес (без упаковки), кг	80
Вес (с упаковкой), кг	129

Среднетемпературный моноблок [Intercold MMCM-223/220 FT T](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Зимняя опция: до -10 °C
- Температурный режим: от -5 до 5 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 12.7 А
- Номинальный ток: 7.3 А

- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 0.6 кВт
- Компрессор: Герметичный
- Конденсатор:

- Конденсатор: ПТТО
- Мощность вентилятора: 0.14 кВт
- Диаметр крыльчатки: 250 мм
- Расход воздуха: 1200м3/ч
- Воздухоохладитель:
 - Мощность вентилятора: 0.14 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 250 мм
 - Количество вентиляторов: 2 шт

- Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Шаг ребер: 4.2 мм
- Дальность струи: 7 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -30 °С

- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.