

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-115 FT T

Цена с НДС: 94 557 руб.

Артикул: **897527**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Холодопроизводительность, Вт	1897
Объем холодильной камеры, м ³	от 6.7 до 14
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.82
Ширина, мм	620
Глубина, мм	555
Высота, мм	713
Вес (без упаковки), кг	50
Вес (с упаковкой), кг	108

Среднетемпературный моноблок [Intercold MMCM-115 FT T](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до 5 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 8.4 А
- Номинальный ток: 5.4 А

- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 0.6 кВт
- Компрессор: Герметичный
- Конденсатор:
 - Конденсатор: ПТТО

- Мощность вентилятора: 0.055 кВт
- Диаметр крыльчатки: 250 мм
- Расход воздуха: 900 м3/ч
- Воздухоохладитель:
 - Мощность вентилятора: 0.075 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 250 мм
 - Количество вентиляторов: 2 шт

- Расход воздуха: 600 м3/ч
- Шаг ребер: 4.2 мм
- Дальность струи: 7 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -30 °С
- Зимняя опция: до -10 °С

- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.