

## Коммерческое предложение от 10.06.2026

### Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-223/380 FT T

**Цена с НДС: 111 916 руб.**

Артикул: **327816**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Холодопроизводительность, Вт	2822
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	30от 12 до 30
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.14
Ширина, мм	956
Глубина, мм	555
Высота, мм	713
Вес (без упаковки), кг	80
Вес (с упаковкой), кг	129

Среднетемпературный моноблок [Intercold MMCM-223/380 FT T](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

#### Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до 5 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 3 А
- Номинальный ток: 4.4 А
  
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 1.2 кВт
- Компрессор: Tecumseh Europe TAJ4517Z
- Конденсатор:
  - Конденсатор: ПТТО

- Мощность вентилятора: 0.14 кВт
- Диаметр крыльчатки: 2х250 мм
- Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Воздухоохладитель:
  - Мощность вентилятора: 0.14 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 250 мм
  - Количество вентиляторов: 2 шт
  
- Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Шаг ребер: 4.2 мм
- Дальность струи: 7 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

**Опционально доступно к заказу:**

- Зимняя опция: до -30 °С
- Зимняя опция: до -10 °С
  
- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.