

Коммерческое предложение от 11.06.2026

Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-223/380 FT T (опция -10° C)

Цена с НДС: 119 528 руб.

Артикул: **879264**

Под заказ



| | |
|------------------------------|---------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип установки | потолочный |
| Температурный режим, °C | от -5 до 5 |
| Холодопроизводительность, Вт | 2822 |
| Объем холодильной камеры, м³ | 30от 12 до 30 |
| Тип | среднетемпературный |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 1.14 |
| Ширина, мм | 956 |
| Глубина, мм | 555 |
| Высота, мм | 713 |
| Вес (без упаковки), кг | 80 |
| Вес (с упаковкой), кг | 129 |

Среднетемпературный моноблок [Intercold MMCM-223/380 FT T](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Зимняя опция: до -10 °C
- Температурный режим: от -5 до 5 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 3 А
- Номинальный ток: 4.4 А

- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 1.2 кВт
- Компрессор: Tecumseh Europe TAJ4517Z
- Конденсатор:

- Конденсатор: ПТТО
- Мощность вентилятора: 0.14 кВт
- Диаметр крыльчатки: 2х250 мм
- Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Воздухоохладитель:
 - Мощность вентилятора: 0.14 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 250 мм
 - Количество вентиляторов: 2 шт

- Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Шаг ребер: 4.2 мм
- Дальность струи: 7 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -30 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.