

Коммерческое предложение от 07.12.2025**Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-223/380 FT T (опция -30° С)****Цена с НДС: 132 135 руб.****Артикул: 997950****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °С	от -5 до 5
Холодопроизводительность, Вт	2822
Объем холодильной камеры, м³	от 12 до 30
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.14
Ширина, мм	956
Глубина, мм	555
Высота, мм	713
Вес (без упаковки), кг	80
Вес (с упаковкой), кг	129

Среднетемпературный моноблок [Intercold MMCM-223/380 FT T](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Зимняя опция: до -30 °С
- Температурный режим: от -5 до 5 °С
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 3 А
- Номинальный ток: 4.4 А
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 1.2 кВт
- Компрессор: Tecumseh Europe TAJ4517Z
- Конденсатор:

- Конденсатор: ПТТО
- Мощность вентилятора: 0.14 кВт
- Диаметр крыльчатки: 2x250 мм
- Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Воздухоохладитель:
 - Мощность вентилятора: 0.14 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 250 мм
 - Количество вентиляторов: 2 шт
 - Расход воздуха: 1200 м3/ч
 - Шаг ребер: 4.2 мм
 - Дальность струи: 7 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -10 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.