

Коммерческое предложение от 08.12.2025**Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM 335 FT (опция -10° С)****Цена с НДС: 196 123 руб.****Артикул: 206487****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °С	от -5 до 5
Холодопроизводительность, Вт	3900
Объем холодильной камеры, м³	от 18 до 51
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.71
Ширина, мм	761
Глубина, мм	1188
Высота, мм	841
Вес (без упаковки), кг	70
Вес (с упаковкой), кг	130

Низкотемпературный моноблок [Intercold MMCM 335 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатым конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Зимняя опция: до -10 °С
- Температурный режим: от -5 до 5 °С
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 4.3 А
- Ток max: 7.7 А
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 1.8 кВт
- Компрессор: Tecumseh Europe, TFH4524Z
- Конденсатор:
 - Конденсатор: Медно-пластинчатый

- Мощность вентилятора: 0.135 кВт
- Диаметр крыльчатки: 350 мм
- Расход воздуха: 2670 м3/ч
- Воздухоохладитель:
 - Мощность вентилятора: 0.135 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 350 мм
 - Количество вентиляторов: 1 шт
 - Расход воздуха: 2670 м3/ч
 - Шаг ребер: 5.5 мм
 - Дальность струи: 10 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

Опционально доступно к заказу:

- Зимняя опция: до -30 °С

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.