

**Коммерческое предложение от 25.12.2025****Стирально-сушильная машина (колонна) Haier HCW12C + HCD12C****Цена с НДС: 539 620 руб.****Артикул: 490285****Есть в наличии**

Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Загрузка (стирка), кг	10.2
Загрузка (сушка), кг	10.2
Подключение, В	380
Мощность, кВт	8
Ширина, мм	686
Глубина, мм	822
Высота, мм	2196
Вес (без упаковки), кг	206
Вес (с упаковкой), кг	232

Стирально-сушильная машина [Haier HCW12C + HCD12C](#) используется в прачечных, химчистках и отелях, а также в частных домах и квартирах для стирки, полоскания, отжима и сушки белья. Стиральная модель оснащена электромеханическим управлением с 9 программами. Цельнометаллический корпус стиральной машины выполнен из гальванизированной стали с порошковым покрытием серого цвета, толщиной 1 мм, барабан - из нержавеющей стали SUS430, бак - из пластика со стекловолокном. Корпус сушильной машины выполнен из окрашенной стали, барабан - из нержавеющей стали 430Ti.

В комплект поставки входит комплект для установки в колонну [Haier SKWD12](#)

**Программы стирки:**

- Normal (Нормальная)
- Warm (Теплая)
- Hot (Горячая)
- Delicate (Деликатная)
- Extra wash (Дополнительная стирка)
- Extra Rinse (Дополнительное полоскание)
- Disinfection (Дезинфекция)

**Программы сушки:**

- Хлопчатобумажные и махровые ткани (высокая температура)
- Хлопчатобумажные и махровые ткани (умеренная температура)

- Синтетические ткани (низкая температура)
- Проветриваемые покрывала, пододеяльники и постельное белье (без нагрева)

### **Особенности:**

- Стиральная машина:
  - LED дисплей
  - Система распыления воды
  - Статистика выполненных циклов стирки
  - Возможность подключения насосов жидких моющих средств
  - Сигнал окончания цикла стирки
  - Горячий режим стирки
  - Опора стальная полая
  - Привод ременной
  - По умолчанию- бесплатный режим, с возможностью настройки платного
  - Возможность настройки промо-режима
  - Функция стерилизации, эффективное уничтожение бактерий
  - Антибактериальная манжета на 99,99% исключает возможность образования микробов
  - Монетоприемник устанавливается внутри машины, что гарантирует работоспособность монетоприемника, обеспечивает целостность машины
  - 8 прочных пружинных подвесок + противовес из высококачественной стали
  - Трехслойный сальник, всесторонне защищает подшипник
  - Система компенсации вибрации и стабилизации оборудования в режиме отжима состоит из 8 частей:
    - 4 амортизатора
    - 2 сжатые пружины
    - 2 подвесные пружины
  - Безопасность эксплуатации:
    - Вентиляционные отверстия - защита от плесени и неприятного запаха, защита здоровья
    - Разделены кабели высокого и низкого напряжения
  - Срок службы компонентов коммерческой стирки в 6 раз больше чем у домашнего оборудования
  - Удобство технического обслуживания: ремонт с фронтальной стороны
- Сушильная машина:
  - LED дисплей
  - Подключение к терминалам оплаты
  - 3 степени сушки: высокий, средний и низкий
  - Сигнал окончания цикла сушки
  - Показывается время до конца сушки и стадия (сушка\охлаждение)
  - 6 датчиков контроля температуры
  - Ворсовый фильтр
  - По умолчанию- бесплатный режим, с возможностью настройки платного
  - Возможность настройки промо-режима
  - Низкий уровень шума
  - Уничтожение бактерий при сушке
  - Разделены кабели высокого и низкого напряжения
  - Перенавешиваемая прозрачная дверь с закаленным стеклом
  - Срок службы компонентов коммерческой стирки в 6 раз больше чем у домашнего оборудования
  - Удобство технического обслуживания: ремонт с фронтальной стороны

### **Дополнительные характеристики:**

- Количество отсеков для порошков: 3
- Объем барабана:
  - Стиральная машина: 100 л
  - Сушильная машина: 218 л
- Барабан стиральной машины:
  - Диаметр: 556 мм
  - Глубина: 428 мм
- G фактор: 300
- Скорость стирки: 45 об/мин.
- Скорость отжима: 1050 об/мин.

- Расход воды: 63 л/цикл
- Мощность:
  - Номинальная: 2,2 кВт
  - Максимальная всех элементов: 4,04 кВт
  - Тэнов: 2,0 кВт
  - Мотора стиральной машины: 1 кВт
  - Мотора сушильной машины: 0,187 кВт
  - Насоса слива: 0,04 кВт
  - Стирки: 0,26 кВт
  - Сушки: 1 кВт
- Класс энергоэффективности: A+
- Давление подачи воды: 0,05-0,8 МПа
- Уровень шума стиральной машины: 72 дБ

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.