COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 14.11.2026

Стирально-сушильная машина (колонна) Haier HCW12C + HCD12C

Цена с НДС: 482 800 руб.

Артикул: **490285**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Китай
Загрузка (стирка), кг	10.2
Загрузка (сушка), кг	10.2
Подключение, В	380
Мощность, кВт	8
Ширина, мм	686
Глубина, мм	822
Высота, мм	2196
Вес (без упаковки), кг	206
Вес (с упаковкой), кг	232

Стирально-сушильная машина Haier HCW12C + HCD12C используется в прачечных, химчистках и отелях, а также в частных домах и квартирах для стирки, полоскания, отжима и сушки белья. Стиральная модель оснащена электромеханическим управлением с 9 программами. Цельнометаллический корпус стиральной машины выполнен из гальванизированной стали с порошковым покрытием серого цвета, толщиной 1 мм, барабан - из нержавеющей стали SUS430, бак - из пластика со стекловолокном. Корпус сушильной машины выполнен из окрашенной стали, барабан - из нержавеющей стали 430Ti.

В комплект поставки входит комплект для установки в колонну Haier SKWD12

Программы стирки:

- Normal (Нормальная)
- Warm (Теплая)
- Hot (Горячая)
- Delicate (Деликатная)
- Extra wash (Дополнительная стирка)
- Extra Rinse (Дополнительное полоскание)
- Disinfection (Дезинфекция)

Программы сушки:

- Хлопчатобумажные и махровые ткани (высокая температура)
- Хлопчатобумажные и махровые ткани (умеренная температура)

- Синтетические ткани (низкая температура)
- Проветриваемые покрывала, пододеяльники и постельное белье (без нагрева)

Особенности:

- Стиральная машина:
    - LED дисплей
    - Система распыления воды
    - Статистика выполненных циклов стирки
    - Возможность подключения насосов жидких моющих средств
    - Сигнал окончания цикла стирки
    - Горячий режим стирки
    - Опора стальная полая
    - Привод ременной
    - По умолчанию- бесплатный режим, с возможностью настройки платного
    - Возможность настройки промо-режима
    - Функция стерилизации, эффективное уничтожение бактерий
    - Антибактериальная манжета на 99,99% исключает возможность образования микробов
    - Монетоприемник устанавливается внутри машины, что гарантирует работоспособность монетоприемника, обеспечивает целостность машины
    - 8 прочных пружинных подвесок + противовес из высококачественной стали
    - Трехслойный сальник, всесторонне защищает подшипник
    - Система компенсации вибрации и стабилизации оборудования в режиме отжима состоит из 8 частей:
        - 4 амортизатора
        - 2 сжатые пружины
        - 2 подвесные пружины
    - Безопасность эксплуатации:
        - Вентиляционные отверстия - защита от плесени и неприятного запаха, защита здоровья
        - Разделены кабели высокого и низкого напряжения
    - Срок службы компонентов коммерческой стирки в 6 раз больше чем у домашнего оборудования
    - Удобство технического обслуживания: ремонт с фронтальной стороны
- Сушильная машина:
    - LED дисплей
    - Подключение к терминалам оплаты
    - 3 степени сушки: высокий, средний и низкий
    - Сигнал окончания цикла сушки
    - Показывается время до конца сушки и стадия (сушка\охлаждение)
    - 6 датчиков контроля температуры
    - Ворсовый фильтр
    - По умолчанию- бесплатный режим, с возможностью настройки платного
    - Возможность настройки промо-режима
    - Низкий уровень шума
    - Уничтожение бактерий при сушке
    - Разделены кабели высокого и низкого напряжения
    - Перенавешиваемая прозрачная дверь с закаленным стеклом
    - Срок службы компонентов коммерческой стирки в 6 раз больше чем у домашнего оборудования
    - Удобство технического обслуживания: ремонт с фронтальной стороны

Дополнительные характеристики:

- Количество отсеков для порошков: 3
- Объем барабана:
    - Стиральная машина: 100 л
    - Сушильная машина: 218 л
- Барабан стиральной машины:
    - Диаметр: 556 мм
    - Глубина: 428 мм
- G фактор: 300
- Скорость стирки: 45 об/мин.
- Скорость отжима: 1050 об/мин.

- Расход воды: 63 л/цикл
- Мощность:
    - Номинальная: 2,2 кВт
    - Максимальная всех элементов: 4,04 кВт
    - Тэнов: 2,0 кВт
    - Мотора стиральной машины: 1 кВт
    - Мотора сушильной машины: 0,187 кВт
    - Насоса слива: 0,04 кВт
    - Стирки: 0,26 кВт
    - Сушки: 1 кВт
- Класс энергоэффективности: A+
- Давление подачи воды: 0,05-0,8 МПа
- Уровень шума стиральной машины: 72 дБ

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.