COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 19.11.2026

Кофемашина Nuova Simonelli NUOVA AURELIA SEM 2Gr S 220V white+high groups+Group Display+Double wall steam wand+Led

Цена с НДС: 524 661 руб.

Артикул: **676718**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип кофе	молотый
Разновидность кофемашины	полуавтоматическая
Объем бойлера, л	13
Количество групп	2
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Цвет	белый, металл
Подключение, В	220
Мощность, кВт	4.7
Ширина, мм	820
Глубина, мм	562
Высота, мм	515
Вес (без упаковки), кг	78
Вес (с упаковкой), кг	85

Автоматическая кофемашина Nuova Simonelli NUOVA AURELIA SEM 2Gr S используется на предприятиях общественного питания, в офисах и частных домах для приготовления эспрессо и других кофейных напитков. Модель оснащена 2 кранами подачи пара E-Steam и электронной кнопкой, которую можно программировать либо нажатием-подача пара, либо прокурутка-доступ к рецептам и 1 краном подачи горячей воды с экономайзером. Материал корпуса - нержавеющая сталь и ABS пластик белого цвета.

Технические характеристики:

- Производительность: 300 чашек/день
- Гидравлическая система включает в себя: встроенный объёмный насос, манометр насоса, индикатор уровня воды
- Специальная система SIS с двойным завариванием обеспечивает отличный кофе в течение всего дня и сухие кофейные отходы после каждой операции

Комплектация:

- 2 гибких шланга подачи воды диаметром 3/8", длиной 1500 и 500 мм
- Гибкий шланг выпуска воды диаметром 3/4"
- Холдер (держатель фильтра)
- Фильтры для холдера:
    - Одинарный
    - Двойной для каждой группы
    - Глухой
- Пружина фильтра для каждой группы
- Носики:
    - Одинарный
    - Двойной для каждой группы
- Темпер
- Инструкция по эксплуатации
- Заводская упаковка

Особенности:

- SIS (Soft Infusion System): система мягкого предварительного заваривания для полноценной экстракции с получением сухих кофейных отходов после каждой операции
- Подача пара для подогрева и вспенивания молока:
    - E-Steam: удобная регулировка с помощью поворотно-нажимного переключателя:
        - Вращение: доступ к рецептам
        - Нажатие: подача
    - Безопасная конструкция трубок для предотвращения ожогов при контакте:
        - Двойные стенки Double wall steam wand
        - Термоизолирующие накладки Cold Touch
- Подача горячей воды для заваривания чая и других напитков:
    - 3 варианта объема порции
    - Экономайзер (смеситель) на кране горячей воды для подмеса холодной при необходимости
- Независимое управление каждой группой с помощью функциональных клавиш на персональных панелях:
    - Подача порции одинарного эспрессо с возможностью программирования длительности выдачи
    - Ручная регулировка объема порции с помощью клавиш непрерывного приготовления
- Функция промывки группы
- Гидравлическая система:
    - Ручной кран
    - Насос
    - Ограничительный клапан
    - Сбросной клапан
    - Соленоидный клапан заправки
    - Расходомер
    - Нагревательный элемент (ТЭН) парового бойлера
    - Теплообменник
    - Дозаторный соленоидный клапан
    - Предохранительный клапан
    - Соленоидные клапаны горячей воды
    - Соленоидные клапаны пара
    - Клапан срыва вакуума
    - Датчик уровня бойлера
    - Манометр давления бойлера и насоса с аналоговым циферблатом на фронтальной панели
- Подставка для чашек с поддоном-каплесборником
- Энергосберегающее светодиодное освещение рабочей зоны под каждой группой
- Плоская поверхность верхней панели для возможности компактного хранения и пассивного подогрева чашек
- Регулируемые по высоте устойчивые нескользящие опоры
- Усиленная конструкция корпуса для длительной эксплуатации
- Эргономичный стильный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
    - Диапазон температуры окружающей среды: от 5 до 30 °C

    - Параметры воды:
        - Диапазон общей жесткости: от 50 до 60 млн-1
        - Максимальная концентрация хлора: 0,5 мг/л
        - Диапазон pH: от 6 до 8
        - Диапазон давления на входе: от 2 до 5 бар
        - Минимальный расход: 200 л/ч
- Средняя суточная производительность: 300 чашек
- Параметры парового бойлера:
    - Стандартная температура: 130,5 °C
    - Давление вакуумной системы: 1,8 бар
    - Рабочее давление: 2,7 бар
- Объем прибора: 0,237333 м^3

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.