

**Коммерческое предложение от 30.01.2026****Ларь-бонета морозильная Levin CORTINA 250 HT/CT****Цена с НДС: 173 143 руб.****Артикул: 552273****Под заказ**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Гарантия                | 12 мес.     |
| Страна-производитель    | Россия      |
| Температурный режим, °C | от -24 до 6 |
| Крышка                  | прозрачная  |
| Холодильный агрегат     | встроенный  |
| Тип охлаждения          | статическое |
| Объем, л                | 711         |
| Тип                     | морозильная |
| Подключение, В          | 220         |
| Мощность, кВт           | 0.32        |
| Ширина, мм              | 2500        |
| Глубина, мм             | 1100        |
| Высота, мм              | 890         |
| Вес (без упаковки), кг  | 210         |
| Вес (с упаковкой), кг   | 230         |

Ларь-бонета [Levin CORTINA 250 HT/CT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для демонстрационной выкладки, заморозки и долгосрочного хранения продуктов. Модель оснащена автоматической оттайкой газа, уменьшенным энергопотреблением, раздвижными стеклянными крышками и встроенной подсветкой.

*В комплект поставки входит базовый комплект проволочных решеток.*

**Технические характеристики:**

- [Статическое охлаждение](#)
- Рабочая температура в режиме HT: от -24 до -18 °C
- Рабочая температура в режиме CT: от -2 до 6 °C
- Климатический класс: 4 (32 °C / 40%)
- Площадь загрузки: 2,12 м<sup>2</sup>
- Глубина загрузки: 450 мм
- Номинальная мощность R404a / R290: 650 / 550 Вт
- Габариты в упаковке: 2520x1170x920 мм
- Количество единиц (Еврофура): 20

- Автоматический контроль рабочей температуры и поддержание ее в заданных пределах в процессе работы витрины осуществляет электронный контроллер, снабженный цифровым дисплеем
- Длительное хранение продуктов при отключении энергии
- Агрегатный отсек сконпонован с максимальной доступностью ко всем узлам
- Агрегат выдвигается наружу для удобства обслуживания
- Съёмный блок управления обеспечивает доступ с фронтальной стороны витрины к контроллеру, автоматам защиты и блоку питания светодиодного светильника
- Съёмная перфорированная панель открывает доступ к соленоидному клапану оттайки горячим газом, сливному шлангу и обеспечивает легкую чистку конденсатора с фронтальной стороны витрины
- Хладагент: R404a / R290

**Опционально доступно к заказу:**

- Проволочные корзины или делители товара с регулируемыми горизонтальными поддонами
- Исполнение в различных цветах по каталогу RAL

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.