

Коммерческое предложение от 04.06.2026

Стол холодильный OZTI TAG 270.02 NMV HC

Цена с НДС: 219 585 руб.

Артикул: **894583**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Температурный режим, °C	от -2 до 8
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Расположение агрегата	сбоку
Столешница	с бортом
Количество ящиков	4
Объем, л	301
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.18
Ширина, мм	1314
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	144
Вес (с упаковкой), кг	159

Холодильный стол [OZTI TAG 270.02 NMV HC](#) используется для раскатки теста, обработки ингредиентов и охлаждения продуктов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена автоматической оттайкой, электронным термостатом, бортом и регулируемыми ножками. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал теплоизоляции - полиуретан.

Технические характеристики:

- Хладагент: R134a
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм
- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания
- Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности
- Высокоэффективная система охлаждения
- Компрессоры с низким потреблением электроэнергии
- Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии
- Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений
- Цифровой пульт управления HACCP

- Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора
- Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS
- Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации
- Съёмная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.