COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Стол холодильный OZTI TAG 270.02 NMV HC



Цена с НДС: 242 087 руб.

Артикул: **894583**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Температурный режим, °C	от -2 до 8
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Расположение агрегата	сбоку
Столешница	с бортом
Количество ящиков	4
Объем, л	301
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.18
Ширина, мм	1314
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	144
Вес (с упаковкой), кг	159

Холодильный стол OZTI TAG 270.02 NMV HC используется для раскатки теста, обработки ингредиентов и охлаждения продуктов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена автоматической оттайкой, электронным термостатом, бортом и регулируемыми ножками. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304, материал теплоизоляции - полиуретан.

Технические характеристики:

- Хладагент: R134a
- Стенки с изоляцией толщиной 60 мм
- Специальный конденсатор с проволочным каркасом не требующий чистки конденсатор, гарантирует высокую производительность.
- Легкая в эксплуатации система охлаждения для послепродажного обслуживания
- Наиболее эффективное распределение воздуха, за счет специально спроектированного воздухопровода.
- Скругленные углы для максимальной гигиеничности
- Высокоэффективная система охлаждения
- Компрессоры с низким потреблением электроэнергии
- Испаритель с большой площадью поверхности и электростатической окраской для защиты от коррозии
- Высокоэффективные вентиляторы и хладагент, не содержащий озоноразрушающих соединений
- Цифровой пульт управления HACCP

- Сигнализатор высокой/низкой температуры, сигнализатор открытой дверцы и сигнализатор/дисплей высокой температуры конденсатора
- Функция базового контроля над влажностью и протокол MODBUS
- Обеспечивает работу с системами центральной регистрации данных и аварийной сигнализации
- Съемная широкая прокладка на магнитном креплении с тремя слоями изоляционного материала обеспечивает эффективную изоляцию, способствующую сокращению рассеяния тепла
- Экологичный изоляционный полиуретановый материал, не содержащий вредных соединений, плотностью 40-42 кг/м3, способствующий малому расходу электроэнергии
- Двусторонние дверцы с защитой от попадания воды IPX5

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.