COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Купольная посудомоечная машина OZTI OBM 1080M PDRT



Цена с НДС: 222 940 руб.

Артикул: **116710**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Управление	электромеханическое
Цикл мойки, сек.	52 / 102 / 132
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	360
Максимальная высота стаканов, мм	360
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Нет
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.66
Ширина, мм	785
Глубина, мм	790
Высота, мм	1480
Вес (без упаковки), кг	110
Вес (с упаковкой), кг	120

Купольная посудомоечная машина OZTI OBM 1080M PDRT используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки различной посуды и столовых приборов. Модель с электромеханическим управлением. Материал корпуса, бойлера, моечной ванны и фильтра моечного бака - высококачественная нержавеющая сталь, материал моечных рукавов - армированный полипропилен.

Технические характеристики:

- Производительность по кассетам: 69 шт/ч
- Производительность по тарелкам: 1108 шт/ч
- Производительность по кассетам соответственно циклам мойки: 27 / 35 / 69 шт/ч
- Диапазон давления воды на входе: от 2 до 4 бар

- Температура воды на входе: 50 °C
- Температурный режим циклов при температуре воды на входе 50 °C и минимальном давлении 2 бар:
    - Мойка: от 55 до 60 ºC
    - Ополаскивание: от 80 до 85 ºC
- Расход воды за цикл: 2,8 л
- Длительность цикла: 52 / 102 / 132 сек.
- Номинальная мощность:
    - ТЭН бойлера: 9 кВт
    - ТЭН моечного бака: 2 кВт
    - Двигатель помпы мойки: 0,66 кВт
    - Двигатель помпы ополаскивания: 0,37 кВт
- Объем:
    - Моечный бак: 23 л
    - Бойлер: 7 л
- Диаметр соединений:
    - Подключение воды: 3/4"
    - Слив воды: 3/4" (28 мм)
- Максимальный уровень шума (A): 75 дБ
- Максимальный угол наклона: 6°
- Максимальная высота загрузки: 445 мм
- Высота с открытым куполом: 1960 мм
- Подключение к холодной воде
- 3 программы мойки
- Простое управление благодаря удобному интерфейсу
- Выбор программ с помощью поворотного переключателя
- Легкий запуск: одна кнопка для подачи воды и нагрева в бойлере
- Термостатический контроль температуры мойки и ополаскивания
- Помпа ополаскивания
- Система обратных клапанов
- Герметичное влагоизолирующее уплотнение
- Электронные компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Гигиеничная цельнотянутая облицовка моечной ванны со сглаженными углами
- Легкое перемещение купола с помощью дугообразной рукоятки
- Возможность встраивания в линию и угловой установки
- Степень защиты оболочки: IPX5
- Эргономичный дизайн

Опционально доступно к заказу:

- Моечные рукава из нержавеющей стали

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.