

## Коммерческое предложение от 01.05.2026

### Купольная посудомоечная машина OZTI OBM 1080M PDRT

**Цена с НДС: 217 088 руб.**

Артикул: **116710**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Управление	электромеханическое
Цикл мойки, сек.	52, 102, 132
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	360
Максимальная высота стаканов, мм	360
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Нет
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.66
Ширина, мм	785
Глубина, мм	790
Высота, мм	1480
Вес (без упаковки), кг	110
Вес (с упаковкой), кг	120

Купольная посудомоечная машина [OZTI OBM 1080M PDRT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки различной посуды и столовых приборов. Модель с электромеханическим управлением. Материал корпуса, бойлера, моечной ванны и фильтра моечного бака - высококачественная нержавеющая сталь, материал моечных рукавов - армированный полипропилен.

#### Технические характеристики:

- Производительность по кассетам: 69 шт/ч
- Производительность по тарелкам: 1108 шт/ч
- Производительность по кассетам соответственно циклам мойки: 27 / 35 / 69 шт/ч
- Диапазон давления воды на входе: от 2 до 4 бар

- Температура воды на входе: 50 °С
- Температурный режим циклов при температуре воды на входе 50 °С и минимальном давлении 2 бар:
  - Мойка: от 55 до 60 °С
  - Ополаскивание: от 80 до 85 °С
- Расход воды за цикл: 2,8 л
- Длительность цикла: 52 / 102 / 132 сек.
- Номинальная мощность:
  - ТЭН бойлера: 9 кВт
  - ТЭН моечного бака: 2 кВт
  - Двигатель помпы мойки: 0,66 кВт
  - Двигатель помпы ополаскивания: 0,37 кВт
- Объем:
  - Моечный бак: 23 л
  - Бойлер: 7 л
- Диаметр соединений:
  - Подключение воды: 3/4"
  - Слив воды: 3/4" (28 мм)
- Максимальный уровень шума (А): 75 дБ
- Максимальный угол наклона: 6°
- Максимальная высота загрузки: 445 мм
- Высота с открытым куполом: 1960 мм
- Подключение к холодной воде
- 3 программы мойки
- Простое управление благодаря удобному интерфейсу
- Выбор программ с помощью поворотного переключателя
- Легкий запуск: одна кнопка для подачи воды и нагрева в бойлере
- Термостатический контроль температуры мойки и ополаскивания
- Помпа ополаскивания
- Система обратных клапанов
- Герметичное влагоизолирующее уплотнение
- Электронные компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Гигиеничная цельнотянутая облицовка моечной ванны со сглаженными углами
- Легкое перемещение купола с помощью дугообразной рукоятки
- Возможность встраивания в линию и угловой установки
- Степень защиты оболочки: IPX5
- Эргономичный дизайн

#### **Опционально доступно к заказу:**

- Моечные рукава из нержавеющей стали

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.