

Коммерческое предложение от 30.10.2025

Печь конвекционная UNOX XEFR-04HS-ELDV

Цена с НДС: 102 331 руб.

Артикул: 502116



Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	4
Тип подключения	электричество
Расстояние между уровнями, мм	75
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Нет
Панель управления	Touch Screen
Температурный режим, °С	от 50 до 260 °C
Управление	электронное
Автоматическая мойка	Нет
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.5
Ширина, мм	600
Глубина, мм	669
Высота, мм	500
Вес (без упаковки), кг	39
Вес (с упаковкой), кг	59

Печь конвекционная <u>UNOX XEFR-04HS-ELDV</u> используется для приготовления различных блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена Touch Screen управлением, системой защиты от перегрева и LED-подсветкой камеры. Материал камеры - высококачественная нержавеющая сталь <u>AISI 304</u>, материал двери - двойное стекло, материал направляющих - хромированная сталь.

В комплекте 4 противня <u>ТG305</u> 460x330 мм.

Ручные режимы выпечки:

- Изменение параметров температуры в диапазоне от 50 до 260 °C
- Конвекция с паром от 50 до 260 °C с технологией STEAM.Plus от 10 до 100%

• Конвекция от 50 до 260 °C с технологией DRY.Plus

Программирование:

- 3 шага выпекания
- Встроенная память на 99 программ
- 12 программ с быстрым доступом: запуск приготовления одной кнопкой

Технические характеристики:

- Тип и размер гастроемкостей и противней: 460х330 мм
- Механизм открывания дверей сверху вниз
- AIR.Plus: распределение воздуха внутри камеры печи
- Вентилятор с возможностью реверсивного вращения
- DRY.Plus: отвод влажного воздуха из камеры естественным путем
- STEAM.Plus: обеспечение оптимального уровня влажности в камере печи
- Получение пара в температурном диапазоне от 48 до 260 °C
- Комбинация влажного и сухого воздуха в температурном диапазоне от 48 до 260 °C
- MAXI.LINK: позволяет составить колонны из нескольких печей
- Protek.SAFE: максимальная теплоизоляция и безопасность
- Температура наружных элементов печи соответствует требованиям международных стандартов IEC/EN60332-2-42
- Автоматическая остановка вентиляторов при открытии двери для снижения потери тепла
- Адаптивный расход электроэнергии в зависимости от реальной потребности
- Открываемое внутреннее стекло для упрощения чистки дверцы
- Направляющие для противней из хромированной стали с механизмом для предотвращения опрокидывания
- Инжекторный тип парообразования
- Камера печи имеет скругленные углы для простоты очистки и поддержания гигиены

Вспомогательные функции:

- Температура предразогрева до 260 °C
- Отображение времени выпекания, температуры и влажности в камере
- Режим непрерывного функционирования «INF»
- Единицы измерения температуры °С или °F

Совместимость:

- Расстоечный шкаф XEKPT-08HS-С
- Расстоечный шкаф XEKPT-08HS-В

Опционально доступно к заказу:

- Вытяжной зонт:
 - XEKHT-HCHS
 - XEKHT-ACHS
 - XWKHT-BCHS
- Комплект фильтр-системы ХНС 010 (сменный картридж ХНС 011)
- Стыковочный комплект для установки одного оборудования на другое XWKQT-00HS-E
- Подставка:
 - XEKRT-06HS-M
 - ∘ XWKRT-00HS-F
 - XWKRT-08HS-H
- Емкость для воды:
 - o XHC026
 - o XHC024
 - o XHC022
 - o XHC020
- Набор усиления звукового сигнала по окончанию цикла готовки ХЕС 015
- Комплект ножек:

- o XUC 025
- o XUC 045

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.