

Коммерческое предложение от 13.01.2026**Печь конвекционная UNOX XEFR-03HS-ELDV****Цена с НДС: 86 178 руб.****Артикул: 374139****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	3
Тип подключения	электричество
Расстояние между уровнями, мм	75
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Нет
Панель управления	Touch Screen
Температурный режим, °С	от 30 до 260 °С
Управление	электронное
Автоматическая мойка	Нет
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3
Ширина, мм	600
Глубина, мм	669
Высота, мм	425
Вес (без упаковки), кг	36
Вес (с упаковкой), кг	39

Печь конвекционная [UNOX XEFR-03HS-ELDV](#) используется для приготовления различных блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена Touch Screen управлением, системой защиты от перегрева и LED-подсветкой камеры. Материал камеры - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал двери - двойное стекло.

В комплекте набор из 3 листов [TG 305](#) (460x330 мм).

Ручные режимы выпечки:

- Изменение параметров температуры в диапазоне 30-260 °С
- Конвекция с паром 48-260 °С с технологией STEAM.Plus от 10 до 100%
- Конвекция 30-260 °С с технологией DRY.Plus

Программирование:

- 3 шага выпечки
- 12 программ с быстрым доступом - запустите приготовление одной кнопкой
- Встроенная память на 99 программ

Технические характеристики:

- Тип и размер гастроемкостей и противней: 460x330 мм
- Механизм открывания двери сверху вниз
- AIR.PlusTM: распределение воздуха внутри камеры печи
- Вентилятор с возможностью реверсивного вращения
- DRY.Plus: отвод влажного воздуха из камеры естественным путем
- STEAM.PlusTM: обеспечение оптимального уровня влажности в камере печи
- Получение пара в температурном диапазоне 48-260 °C
- Комбинация влажного и сухого воздуха в температурном диапазоне 48-260 °C
- MAXI.LINK: позволяет составить колонны из нескольких печей
- Protek.SAFETM: максимальная теплоизоляция и безопасность
- Температура наружных элементов печи соответствует требованиям международных стандартов IEC/EN60332-2-42
- Автоматическая остановка вентиляторов при открытии двери для снижения потери тепла
- Адаптивный расход электроэнергии в зависимости от реальной потребности
- Скругленные углы камеры для простоты очистки и поддержания гигиены
- Открываемое внутреннее стекло для упрощения чистки дверцы
- Направляющие для противней из хромированной стали с механизмом для предотвращения опрокидывания

Вспомогательные функции:

- Температура предразогрева до 260 °C
- Отображение времени выпекания, температуры и влажности в камере
- Режим непрерывного функционирования «INF»
- Единицы измерения температуры °C или °F

Совместимость:

- Расстоятельный шкаф:
 - [ХЕКРТ-08HS-С](#)
 - [ХЕКРТ-08HS-В](#)

Опционально доступно к заказу:

- Вытяжной зонт:
 - [ХЕКНТ-НЧНС](#)
 - [ХЕКНТ-АЧНС](#)
- Помпа для работы без стационарного подключения к водопроводу ХНС 016
- Паровой конденсатор ХЕКСТ-НСЕН-М
- Комплект фильтр-системы ХНС 010
- Стыковочный комплект для установки одного оборудования на другое [ХВКСТ-00HS-Е](#)
- Подставка:
 - [ХЕКРТ-06HS-М](#)
 - [ХВКРТ-00HS-Ф](#)
 - [ХВКРТ-08HS-Н](#)
- Емкость для воды:
 - ХНС026
 - ХНС024
 - ХНС022
 - ХНС020

- Набор усиления звукового сигнала по окончанию цикла готовки XEC 015
- Комплект ножек:
 - XUC 025
 - XUC045
- Комплект колёс XUC 012
- Комплект подключения к сети Wi-Fi XEC 012

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.