

Коммерческое предложение от 14.02.2026**Пароконвектомат Тесноека MKF 616 BM****Цена с НДС: 250 251 руб.****Артикул: 948149****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	6
Тип подключения	электричество
Тип гастроемкости/противня	от GN 1/1 до 600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	80
Панель управления	Touch Screen
Температурный режим, °C	от 30 до 270
Управление	электронное
Подключение, В	380
Мощность, кВт	10.4
Ширина, мм	850
Глубина, мм	1035
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	108.2
Вес (с упаковкой), кг	130

Пароконвектомат [Тесноека MKF 616 BM](#) серии Millennial Black Mask Bakery & Pastry используется для приготовления широкого спектра блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена Touch Screen управлением и регулируемыми ножками. Материал камеры - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#).

Технические характеристики:

- Электронная сенсорная панель управления Black Mask 7"
- 100 программируемых рецептов, до 10 этапов приготовления за один цикл
- 2 вентилятора с реверсом
- 9 скоростей вентилятора гарантируют равномерное пропекание
- Инжекторное парообразование
- 10 уровней подачи пара сохраняют сочность изделий и гарантируют глянцевую корочку
- Запатентованная технология Airflowlogic™ - позволяет достигать превосходных результатов равномерности приготовления во всех зонах печи благодаря картерам полностью обновленного дизайна и тщательному изучению рециркуляции воздуха внутри печи

- Запатентованная система Humilogic™ - система подачи воды непосредственно в заднюю часть крыльчатки, которая обеспечивает достижение высокого уровня влажности в рабочей камере для высококачественного приготовления на пару и значительное сокращение энергопотребления
- Автоматическая мойка камеры
- Рабочая камера со штампованным днищем и полностью закругленными кромками
- Эргономичная дверца со скрытыми петлями и ручкой с крестовым закрытием
- Возможность блокировки дверцы в положении 60°, 90°, 120° и 180° открытия
- Внутреннее теплоотражающее стекло дверцы для уменьшения энергопотребления - открываемое и легко очищаемое
- Универсальные направляющие GN1/1 и 600x400
- Программируемый предварительный разогрев камеры
- Функция отложенного старта до 24 часов
- Минималистский и компактный элегантный дизайн
- Защита от воды IPX4
- Полностью соответствует требованиям сертификации СВ

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.