

**Коммерческое предложение от 08.01.2026****Пароконвектомат Tecnoeka MKF 616 BM автомойка + термошуп****Цена с НДС: 291 602 руб.****Артикул: 249819****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Италия
<b>Способ образования пара</b>	инжектор
<b>Количество уровней</b>	6
<b>Тип подключения</b>	электричество
<b>Тип гастроемкости/противня</b>	от GN 1/1 до 600x400 мм
<b>Расстояние между уровнями, мм</b>	80
<b>Панель управления</b>	Touch Screen
<b>Температурный режим, °С</b>	от 30 до 270
<b>Управление</b>	электронное
<b>Автоматическая мойка</b>	Есть
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	10.4
<b>Ширина, мм</b>	850
<b>Глубина, мм</b>	1035
<b>Высота, мм</b>	850
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	108.2
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	130

Пароконвектомат [Tecnoeka MKF 616 BM](#) серии Millennial Black Mask Bakery & Pastry используется для приготовления широкого спектра блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена Touch Screen управлением и регулируемыми ножками. Материал камеры - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#).

*В комплекте термошуп.*

**Технические характеристики:**

- Электронная сенсорная панель управления Black Mask 7"
- 100 программируемых рецептов, до 10 этапов приготовления за один цикл
- 2 вентилятора с реверсом
- 9 скоростей вентилятора гарантируют равномерное пропекание
- Инжекторное парообразование

- 10 уровней подачи пара сохраняют сочность изделий и гарантируют глянцевую корочку
- Запатентованная технология Airflowlogic™ - позволяет достигать превосходных результатов равномерности приготовления во всех зонах печи благодаря картерам полностью обновленного дизайна и тщательному изучению рециркуляции воздуха внутри печи
- Запатентованная система Humilogic™ - система подачи воды непосредственно в заднюю часть крыльчатки, которая обеспечивает достижение высокого уровня влажности в рабочей камере для высококачественного приготовления на пару и значительное сокращение энергопотребления
- Автоматическая мойка камеры
- Рабочая камера со штампованным днищем и полностью закругленными кромками
- Эргономичная дверца со скрытыми петлями и ручкой с крестовым закрытием
- Возможность блокировки дверцы в положении 60°, 90°, 120° и 180° открытия
- Внутреннее теплоотражающее стекло дверцы для уменьшения энергопотребления - открываемое и легко очищаемое
- Универсальные направляющие GN1/1 и 600x400
- Программируемый предварительный разогрев камеры
- Функция отложенного старта до 24 часов
- Минималистский и компактный элегантный дизайн
- Защита от воды IPX4
- Полностью соответствует требованиям сертификации СВ

**Опционально доступно к заказу:**

- Возможность установки автоматической мойки
- Разъем для установки термощупа

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.