

**Коммерческое предложение от 19.01.2026****Посудомоечная машина Smeg SPD500****Цена с НДС: 195 124 руб.****Артикул: 792601****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	24 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Италия
<b>Цикл мойки, сек.</b>	от 90 до 150
<b>Размер кассеты, мм</b>	500x500
<b>Максимальный диаметр тарелок, мм</b>	365
<b>Максимальная высота стаканов, мм</b>	365
<b>Производительность, корзин/час</b>	от 24 до 40
<b>Дозатор ополаскивающего средства</b>	Да
<b>Дозатор моющего средства</b>	Да
<b>Помпа слива</b>	Да
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	3.2
<b>Ширина, мм</b>	578
<b>Глубина, мм</b>	600
<b>Высота, мм</b>	814
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	40
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	44

Посудомоечная машина [Smeg UD500D](#) серии Ecoline используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электромеханическим управлением, цельнотянутым моющим баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией.

Корпус с одинарными стенками выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

**Комплектация:**

- [PB50G01](#) - кассета универсальная
- [PB50D01](#) - кассета для тарелок
- [PHOOS02](#) - кассета для столовых приборов

## **Особенности:**

- Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление
- Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление
- Система ополаскивания: давление водопроводной сети с 2 температурными режимами: 71 / 85 °C
- Бойлер с возможностью полного слива воды
- Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания
- Динамическая 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в сливном насосе для отделения осадка и контроля уровня воды в баке
- Функция "Режим ожидания" ограничивает работу нагревательных элементов в период простоя машины
- Автоматическая мойка бака
- Мягкий старт насоса мойки
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания

## **Дополнительные характеристики:**

- Количество программ: 2
- Полезная высота загрузки: 365 мм
- Объем:
  - Моечный бак: 13 л
  - Бойлер: 6 л
- Потребление воды: 3,2 л/цикл
- Напряжение / мощность:
  - 380 В / 5,7 кВт
  - 220 В / 3,2 кВт
- Мощность:
  - Бойлер: 5 кВт
  - ТЭН моечного бака: 2 кВт
  - Сливная помпа: 0,7 кВт

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.