

## Коммерческое предложение от 17.05.2026

### Посудомоечная машина Smeg SPD500

**Цена с НДС: 183 587 руб.**

Артикул: **792601**

Есть в наличии



|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Гарантия                         | 24 мес.      |
| Страна-производитель             | Италия       |
| Цикл мойки, сек.                 | от 90 до 150 |
| Размер кассеты, мм               | 500x500      |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 365          |
| Максимальная высота стаканов, мм | 365          |
| Производительность, корзин/час   | от 24 до 40  |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да           |
| Дозатор моющего средства         | Да           |
| Помпа слива                      | Да           |
| Подключение, В                   | 380          |
| Мощность, кВт                    | 3.2          |
| Ширина, мм                       | 578          |
| Глубина, мм                      | 600          |
| Высота, мм                       | 814          |
| Вес (без упаковки), кг           | 40           |
| Вес (с упаковкой), кг            | 44           |

Посудомоечная машина [Smeg UD500D](#) серии Ecoline используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электромеханическим управлением, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией.

Корпус с одинарными стенками выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

#### Комплектация:

- [PB50G01](#) - кассета универсальная
- [PB50D01](#) - кассета для тарелок
- [PHOOS02](#) - кассета для столовых приборов

**Особенности:**

- Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление
- Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление
- Система ополаскивания: давление водопроводной сети с 2 температурными режимами: 71 / 85 °C
- Бойлер с возможностью полного слива воды
- Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания
- Динамическая 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в сливном насосе для отделения осадка и контроля уровня воды в баке
- Функция “Режим ожидания” ограничивает работу нагревательных элементов в период простоя машины
- Автоматическая мойка бака
- Мягкий старт насоса мойки
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания

**Дополнительные характеристики:**

- Количество программ: 2
- Полезная высота загрузки: 365 мм
- Объем:
  - Моечный бак: 13 л
  - Бойлер: 6 л
- Потребление воды: 3,2 л/цикл
- Напряжение / мощность:
  - 380 В / 5,7 кВт
  - 220 В / 3,2 кВт
- Мощность:
  - Бойлер: 5 кВт
  - ТЭН моечного бака: 2 кВт
  - Сливная помпа: 0,7 кВт

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.