

Коммерческое предложение от 04.12.2025

Посудомоечная машина Smeg SPD500S

Цена с НДС: 206 184 руб.

Артикул: 517202



Есть в наличии

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электромеханическое
Цикл мойки, сек.	от 90 до 150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	330
Максимальная высота стаканов, мм	330
Производительность, корзин/час	40
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	6.8
Ширина, мм	578
Глубина, мм	600
Высота, мм	814
Вес (без упаковки), кг	56
Вес (с упаковкой), кг	64

Посудомоечная машина <u>Smeg SPD500S</u> серии Ecoline предназначена для мойки тарелок, чашек, стаканов, столовых приборов, а также для мытья противней и гастроёмкостей на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель с электромеханическим управлением, встроенным водоумягчителем, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией. Материал моечного бака - высококачественная нержавеющая сталь <u>AISI 304</u>.

В комплекте кассета универсальная <u>PB50G01</u>, кассета для тарелок<u>PB50D01</u> и кассета для столовых приборов <u>PHOOS02</u>.

Технические характеристики:

- Количество программ: 3
- Производительность по тарелкам: 720 шт/час
- Полезная высота загрузки: 340 мм
 Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Объем:
 - Моечный бак: 16 лБойлер: 6 л
- Мощность:
 - ∘ Бойлер: 6.1 кВт
 - ТЭН моечного бака: 2 кВт
 - Сливная помпа: 0.7 кВт
- 3 автоматические программы мытья
- Электромеханическое управление
- Функция "Thermostop" (Термостоп) для контроля температуры воды во время ополаскивания
- Программа "Stand-by" для экономии энергии в режиме ожидания
- Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня
- 2 комбинированных рукава с лёгким механизмом отстёгивания
- Цельнотянутый моечный бак с закруглёнными углами (не позволяют скапливаться грязи по краям стенок)
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- Система мытья с мягким стартом насоса исключает возможность повреждения посуды сильным напором воды
- Система ополаскивания: давление водопроводной сети
- Перистальтические дозаторы с ручным управлением обеспечивают существенную экономию моющего и ополаскивающего средства при каждом цикле
- Встроенный водоумягчитель непрерывного цикла для предотвращения образования накипи на нагревательном элементе
- Сбалансированная дверца с двойной стенкой оснащена термоакустической изоляцией и легко открывается, обеспечивая удобство эксплуатации оборудования
- Сливная помпа с 4-х ступенчатой системой фильтрации для отделения осадка и контроля уровня воды в моечном баке
- Встроенная система контроля состояния фильтра
- Клапан обратного давления
- Датчик уровня химических веществ
- Индикатор отсутствия соли

Опционально доступно к заказу:

- <u>PB50D01</u> кассета из полипропилена для 18 тарелок диаметром 250 мм
- PB50G01 универсальная кассета из полипропилена с плоским дном
- <u>PB50G02</u> универсальная кассета из полипропилена с плоским дном
- PHOOS01 кассета для столовых приборов с 1 отсеком
- PHOOS02 кассета для столовых приборов с 6 отсеками
- PHOOS03 кассета для столовых приборов с 8 отсеками
- WB50D01 кассета из металлической сетки для 18 тарелок диаметром 250 мм
- WB50G01 универсальная кассета из металлической сетки с плоским дном
- WB50G02 кассета для чашек диаметром 90 мм
- WB50G03 кассета для чашек диаметром 72 мм
- WB50G04 кассета для чашек диаметром 120 мм
- WB50T02 кассета для 7 противней GN 1/1 глубиной 20 мм
- WH00C01 вставка к кассете для чашек
- WH00S01 вставка к кассете для тарелок

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.