COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 19.11.2026

Посудомоечная машина Smeg SPD500S

Цена с НДС: 210 615 руб.

Артикул: **517202**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электромеханическое
Цикл мойки, сек.	150от 90 до 150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	330
Максимальная высота стаканов, мм	330
Производительность, корзин/час	40
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	6.8
Ширина, мм	578
Глубина, мм	600
Высота, мм	814
Вес (без упаковки), кг	56
Вес (с упаковкой), кг	64

Посудомоечная машина Smeg SPD500S серии Ecoline предназначена для мойки тарелок, чашек, стаканов, столовых приборов, а также для мытья противней и гастроёмкостей на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель с электромеханическим управлением, встроенным водоумягчителем, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией. Материал моечного бака - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В комплекте кассета универсальная PB50G01, кассета для тарелок PB50D01 и кассета для столовых приборов PHOOS02.

Технические характеристики:

- Количество программ: 3
- Производительность по тарелкам: 720 шт/час

- Полезная высота загрузки: 340 мм
- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Объем:
    - Моечный бак: 16 л
    - Бойлер: 6 л
- Мощность:
    - Бойлер: 6.1 кВт
    - ТЭН моечного бака: 2 кВт
    - Сливная помпа: 0,7 кВт
- 3 автоматические программы мытья
- Электромеханическое управление
- Функция "Thermostop" (Термостоп) для контроля температуры воды во время ополаскивания
- Программа "Stand-by" для экономии энергии в режиме ожидания
- Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня
- 2 комбинированных рукава с лёгким механизмом отстёгивания
- Цельнотянутый моечный бак с закруглёнными углами (не позволяют скапливаться грязи по краям стенок)
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- Система мытья с мягким стартом насоса исключает возможность повреждения посуды сильным напором воды
- Система ополаскивания: давление водопроводной сети
- Перистальтические дозаторы с ручным управлением обеспечивают существенную экономию моющего и ополаскивающего средства при каждом цикле
- Встроенный водоумягчитель непрерывного цикла для предотвращения образования накипи на нагревательном элементе
- Сбалансированная дверца с двойной стенкой оснащена термоакустической изоляцией и легко открывается, обеспечивая удобство эксплуатации оборудования
- Сливная помпа с 4-х ступенчатой системой фильтрации для отделения осадка и контроля уровня воды в моечном баке
- Встроенная система контроля состояния фильтра
- Клапан обратного давления
- Датчик уровня химических веществ
- Индикатор отсутствия соли

Опционально доступно к заказу:

- PB50D01 – кассета из полипропилена для 18 тарелок диаметром 250 мм
- PB50G01 – универсальная кассета из полипропилена с плоским дном
- PB50G02 – универсальная кассета из полипропилена с плоским дном
- PHOOS01 – кассета для столовых приборов с 1 отсеком
- PHOOS02 – кассета для столовых приборов с 6 отсеками
- PHOOS03 – кассета для столовых приборов с 8 отсеками
- WB50D01 – кассета из металлической сетки для 18 тарелок диаметром 250 мм
- WB50G01 – универсальная кассета из металлической сетки с плоским дном
- WB50G02 – кассета для чашек диаметром 90 мм
- WB50G03 – кассета для чашек диаметром 72 мм
- WB50G04 – кассета для чашек диаметром 120 мм
- WB50T02 – кассета для 7 противней GN 1/1 глубиной 20 мм
- WH00C01 – вставка к кассете для чашек
- WH00S01 – вставка к кассете для тарелок

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.