

Коммерческое предложение от 19.10.2025

Посудомоечная машина Smeg SPD515S

Цена с НДС: 317 800 руб.

Артикул: 865939



Есть в наличии

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	400
Максимальная высота стаканов, мм	400
Производительность, корзин/час	60
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.3
Ширина, мм	600
Глубина, мм	600
Высота, мм	822
Вес (без упаковки), кг	62
Вес (с упаковкой), кг	70

Посудомоечная машина <u>Smeg SPD515S</u> серии Easyline предназначена для мойки тарелок, чашек, стаканов и столовых приборов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель с электронным управлением, встроенным водоумягчителем, цельнотянутым моечным баком с закруглёнными углами, цельнотянутыми направляющими для корзин и регулируемыми ножками. Материал моечного бака и фильтра высококачественная нержавеющая сталь <u>AISI 304</u>.

В комплекте кассета универсальная <u>PB50G01</u>, кассета с плоским дном<u>PB50D01</u> и кассета для столовых приборов <u>PHOOS02</u>.

Технические характеристики:

- Мощность:
 - ТЭН моечного бака: 2 кВт
 - ∘ ТЭН бойлера: 6,1 кВт
 - ∘ Помпа мойки: 0,7 кВт
 - Заводская установка: 7,3 кВт
- Температура воды на входе: 8 °C
- Максимальная температура поступающей воды: 60 °C
- Давление на входе: от 100 до 1000 кПа
- Потребление воды на цикл мойки: 3,2 л
- Загрузка моющего средства: 1,5 л/ч
- Объем:
 - ∘ Моечный бак: 11 л
 - ∘ Бойлер: 6,5 л
- Уровень шума: 56,5 дБ(A)
- Максимальная высота точки слива: 600 мм
- Габариты в упаковке: 660х700х990 мм
- 6 автоматических программ:
 - ∘ стекло 70 с
 - ∘ стекло 130 с
 - тарелки 120 с
 - ∘ тарелки 180 с
 - ∘ кастрюли 250 с
 - ∘ программа пользователя от 190 до 610 с
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Функция контроля температуры воды во время ополаскивания
- Функция Extra rinse дополнительный цикл ополаскивания между основной мойкой и окончательным ополаскиванием
- Программа Stand-by для экономии энергии в режиме ожидания
- Автоматический старт
- Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня
- Ручная диагностика
- Счётчик циклов
- 2 комбинированных рукава с лёгким механизмом отстёгивания
- Система ополаскивания HTR атмосферный бойлер + помпа ополаскивания
- Система Break tank без возврата отработанной жидкости в водопровод
- Перистальтические дозаторы с электронным управлением
- Сбалансированная дверца с двойной стенкой оснащена термоакустической изоляцией
- Сливная помпа с 5-ти ступенчатой системой фильтрации для отделения осадка и контроля уровня воды в моечном баке
- Бойлер с возможностью полного слива воды (функция "чистая вода")
- Датчик уровня химических веществ

Опционально доступно к заказу:

- <u>PB50D01</u> кассета из полипропилена для 18 тарелок диаметром 250 мм
- <u>PB50G01</u> универсальная кассета из полипропилена с плоским дном
- <u>PB50G02</u> универсальная кассета из полипропилена с плоским дном
- PHOOS01 кассета для столовых приборов с 1 отсеком
- PHOOS02 кассета для столовых приборов с 6 отсеками
- PHOOS03 кассета для столовых приборов с 8 отсеками
- WB50D01 кассета из металлической сетки для 18 тарелок диаметром 250 мм
- WB50G01 универсальная кассета из металлической сетки с плоским дном
- WB50G02 кассета для чашек диаметром 90 мм
- <u>WB50G03</u> кассета для чашек диаметром 72 мм
- WB50G04 кассета для чашек диаметром 120 мм
- WB50T02 кассета для 7 противней GN 1/1 глубиной 20 мм
- WH00C01 вставка к кассете для чашек
- WH00S01 вставка к кассете для тарелок

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.