COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Посудомоечная машина Smeg SPD515S



Цена с НДС: 312 423 руб.

Артикул: **865939**

Есть в наличии

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	400
Максимальная высота стаканов, мм	400
Производительность, корзин/час	60
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.3
Ширина, мм	600
Глубина, мм	600
Высота, мм	822
Вес (без упаковки), кг	62
Вес (с упаковкой), кг	70

Посудомоечная машина Smeg SPD515S серии Easyline предназначена для мойки тарелок, чашек, стаканов и столовых приборов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель с электронным управлением, встроенным водоумягчителем, цельнотянутым моечным баком с закруглёнными углами, цельнотянутыми направляющими для корзин и регулируемыми ножками. Материал моечного бака и фильтра - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В комплекте кассета универсальная PB50G01, кассета с плоским дном PB50D01 и кассета для столовых приборов PHOOS02.

Технические характеристики:

- Мощность:
    - ТЭН моечного бака: 2 кВт
    - ТЭН бойлера: 6,1 кВт
    - Помпа мойки: 0,7 кВт
    - Заводская установка: 7,3 кВт
- Температура воды на входе: 8 °C
- Максимальная температура поступающей воды: 60 °C
- Давление на входе: от 100 до 1000 кПа
- Потребление воды на цикл мойки: 3,2 л
- Загрузка моющего средства: 1,5 л/ч
- Объем:
    - Моечный бак: 11 л
    - Бойлер: 6,5 л
- Уровень шума: 56,5 дБ(А)
- Максимальная высота точки слива: 600 мм
- Габариты в упаковке: 660x700x990 мм
- 6 автоматических программ:
    - стекло - 70 с
    - стекло - 130 с
    - тарелки - 120 с
    - тарелки - 180 с
    - кастрюли - 250 с
    - программа пользователя от 190 до 610 с
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Функция контроля температуры воды во время ополаскивания
- Функция Extra rinse - дополнительный цикл ополаскивания между основной мойкой и окончательным ополаскиванием
- Программа Stand-by для экономии энергии в режиме ожидания
- Автоматический старт
- Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня
- Ручная диагностика
- Счётчик циклов
- 2 комбинированных рукава с лёгким механизмом отстёгивания
- Система ополаскивания HTR - атмосферный бойлер + помпа ополаскивания
- Система Break tank - без возврата отработанной жидкости в водопровод
- Перистальтические дозаторы с электронным управлением
- Сбалансированная дверца с двойной стенкой оснащена термоакустической изоляцией
- Сливная помпа с 5-ти ступенчатой системой фильтрации для отделения осадка и контроля уровня воды в моечном баке
- Бойлер с возможностью полного слива воды (функция "чистая вода")
- Датчик уровня химических веществ

Опционально доступно к заказу:

- PB50D01 – кассета из полипропилена для 18 тарелок диаметром 250 мм
- PB50G01 – универсальная кассета из полипропилена с плоским дном
- PB50G02 – универсальная кассета из полипропилена с плоским дном
- PHOOS01 – кассета для столовых приборов с 1 отсеком
- PHOOS02 – кассета для столовых приборов с 6 отсеками
- PHOOS03 – кассета для столовых приборов с 8 отсеками
- WB50D01 – кассета из металлической сетки для 18 тарелок диаметром 250 мм
- WB50G01 – универсальная кассета из металлической сетки с плоским дном
- WB50G02 – кассета для чашек диаметром 90 мм
- WB50G03 – кассета для чашек диаметром 72 мм
- WB50G04 – кассета для чашек диаметром 120 мм
- WB50T02 – кассета для 7 противней GN 1/1 глубиной 20 мм
- WH00C01 – вставка к кассете для чашек
- WH00S01 – вставка к кассете для тарелок

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.