

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Посудомоечная машина Smeg SPD515S

**Цена с НДС: 304 961 руб.**

Артикул: **865939**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	400
Максимальная высота стаканов, мм	400
Производительность, корзин/час	60
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.3
Ширина, мм	600
Глубина, мм	600
Высота, мм	822
Вес (без упаковки), кг	62
Вес (с упаковкой), кг	70

Посудомоечная машина [Smeg SPD515S](#) серии Easyline предназначена для мойки тарелок, чашек, стаканов и столовых приборов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель с электронным управлением, встроенным водоумягчителем, цельнотянутым моечным баком с закруглёнными углами, цельнотянутыми направляющими для корзин и регулируемые ножками. Материал моечного бака и фильтра - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#).

В комплекте кассета универсальная [PB50G01](#), кассета с плоским дном [PB50D01](#) и кассета для столовых приборов [PHOOS02](#).

**Технические характеристики:**

- Мощность:
  - ТЭН моечного бака: 2 кВт
  - ТЭН бойлера: 6,1 кВт
  - Помпа мойки: 0,7 кВт
  - Заводская установка: 7,3 кВт
- Температура воды на входе: 8 °С
- Максимальная температура поступающей воды: 60 °С
- Давление на входе: от 100 до 1000 кПа
- Потребление воды на цикл мойки: 3,2 л
- Загрузка моющего средства: 1,5 л/ч
- Объем:
  - Моечный бак: 11 л
  - Бойлер: 6,5 л
- Уровень шума: 56,5 дБ(А)
- Максимальная высота точки слива: 600 мм
- Габариты в упаковке: 660x700x990 мм
- 6 автоматических программ:
  - стекло - 70 с
  - стекло - 130 с
  - тарелки - 120 с
  - тарелки - 180 с
  - кастрюли - 250 с
  - программа пользователя от 190 до 610 с
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Функция контроля температуры воды во время ополаскивания
- Функция Extra rinse - дополнительный цикл ополаскивания между основной мойкой и окончательным ополаскиванием
- Программа Stand-by для экономии энергии в режиме ожидания
- Автоматический старт
- Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня
- Ручная диагностика
- Счётчик циклов
- 2 комбинированных рукава с лёгким механизмом отстёгивания
- Система ополаскивания HTR - атмосферный бойлер + помпа ополаскивания
- Система Break tank - без возврата отработанной жидкости в водопровод
- Перистальтические дозаторы с электронным управлением
- Сбалансированная дверца с двойной стенкой оснащена термоакустической изоляцией
- Сливная помпа с 5-ти ступенчатой системой фильтрации для отделения осадка и контроля уровня воды в моечном баке
- Бойлер с возможностью полного слива воды (функция "чистая вода")
- Датчик уровня химических веществ

#### Опционально доступно к заказу:

- [PB50D01](#) – кассета из полипропилена для 18 тарелок диаметром 250 мм
- [PB50G01](#) – универсальная кассета из полипропилена с плоским дном
- [PB50G02](#) – универсальная кассета из полипропилена с плоским дном
- [PHOOS01](#) – кассета для столовых приборов с 1 отсеком
- [PHOOS02](#) – кассета для столовых приборов с 6 отсеками
- [PHOOS03](#) – кассета для столовых приборов с 8 отсеками
- [WB50D01](#) – кассета из металлической сетки для 18 тарелок диаметром 250 мм
- [WB50G01](#) – универсальная кассета из металлической сетки с плоским дном
- [WB50G02](#) – кассета для чашек диаметром 90 мм
- [WB50G03](#) – кассета для чашек диаметром 72 мм
- [WB50G04](#) – кассета для чашек диаметром 120 мм
- [WB50T02](#) – кассета для 7 противней GN 1/1 глубиной 20 мм
- [WH00C01](#) – вставка к кассете для чашек
- [WH00S01](#) – вставка к кассете для тарелок

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.