

**Коммерческое предложение от 19.01.2026****Посудомоечная машина Smeg SPD505S****Цена с НДС: 220 185 руб.****Артикул: 559510****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	24 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Италия
<b>Управление</b>	электронное
<b>Цикл мойки, сек.</b>	90
<b>Размер кассеты, мм</b>	500x500
<b>Производительность, корзин/час</b>	40
<b>Подключение к горячей воде</b>	Нет
<b>Дозатор ополаскивающего средства</b>	Да
<b>Дозатор моющего средства</b>	Да
<b>Помпа слива</b>	Да
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	7.3
<b>Ширина, мм</b>	578
<b>Глубина, мм</b>	600
<b>Высота, мм</b>	814
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	61
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	69

Посудомоечная машина [SMEG SPD505S](#) серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, водоумягчителем и регулируемыми ножками. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#).

*В комплекте дозатор универсальная кассета с плоским дном ([PB50G02](#)), кассета для тарелок ([PB50D01](#)) и кассета для столовых приборов с 6 отсеками ([PHOOS02](#)).*

**Технические характеристики:**

- Производительность: 40 кассет/час / 720 тарелок/час
- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Объем:
  - Бак: 16 л

- Бойлер: 6 л
- Мощность:
  - Бак: 2 кВт
  - Бойлер: 6,1 кВт
  - Промывочный насос: 0,7 кВт
- Полезная высота загрузки: 340 мм
- 3 автоматические программы мойки:
  - Бойлер 85°C / Бак 60°C - 2' 30"
  - Бойлер 85°C / Бак 60°C - 4'
  - Бойлер 85°C / Бак 60°C - 1' 30"
- Максимальная глубина с открытой дверцей: 1000 мм
- Максимальная высота точки слива: 600 мм
- 3 автоматические программы мойки
- 4-х ступенчатая система фильтрации
- Слив и автоматическая мойка бака
- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Давление на входе: от 100 до 1000 кПа
- Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию: 8°C
- Максимальная температура поступающей воды: 60°C
- Изолированная дверь с двойной стенкой
- Плавный старт
- Частичное обновление воды в баке
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Счетчик циклов
- Система промывки насоса Н.Т.Р.
- Возможность мойки гастроемкостей GN1/1

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.