

Коммерческое предложение от 29.05.2026

Посудомоечная машина Smeg SPD505S

Цена с НДС: 203 532 руб.

Артикул: **559510**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	90, 150, 240
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	40
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	от 380 до 220
Мощность, кВт	7.3
Ширина, мм	578
Глубина, мм	600
Высота, мм	814
Вес (без упаковки), кг	61
Вес (с упаковкой), кг	69

Посудомоечная машина [SMEG SPD505S](#) серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, водоумягчителем и регулируемым ножками. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#).

В комплекте дозатор универсальная кассета с плоским дном ([PB50G02](#)), кассета для тарелок ([PB50D01](#)) и кассета для столовых приборов с 6 отсеками ([PHOOS02](#)).

Технические характеристики:

- Производительность: 40 кассет/час / 720 тарелок/час
- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Объем:
 - Бак: 16 л

- Бойлер: 6 л
- Мощность:
 - Бак: 2 кВт
 - Бойлер: 6,1 кВт
 - Промывочный насос: 0,7 кВт
- Полезная высота загрузки: 340 мм
- 3 автоматические программы мойки:
 - Бойлер 85°С / Бак 60°С - 2' 30"
 - Бойлер 85°С / Бак 60°С - 4'
 - Бойлер 85°С / Бак 60°С - 1' 30"
- Максимальная глубина с открытой дверцей: 1000 мм
- Максимальная высота точки слива: 600 мм
- 3 автоматические программы мойки
- 4-х ступенчатая система фильтрации
- Слив и автоматическая мойка бака
- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Давление на входе: от 100 до 1000 кПа
- Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию: 8°С
- Максимальная температура поступающей воды: 60°С
- Изолированная дверь с двойной стенкой
- Плавный старт
- Частичное обновление воды в баке
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Счетчик циклов
- Система промывки насоса Н.Т.Р.
- Возможность мойки гастроемкостей GN1/1

Посудомоечная машина может подключаться как к сети 220В - потребляемая мощность 3.9 кВт, так и к сети 380В при этом потребляемая мощность будет 7.3 кВт.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.