COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Посудомоечная машина Smeg SPD505S



Цена с НДС: 225 032 руб.

Артикул: **559510**

Есть в наличии

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	90 / 150 / 240
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	40
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380 / 220
Мощность, кВт	7.3
Ширина, мм	578
Глубина, мм	600
Высота, мм	814
Вес (без упаковки), кг	61
Вес (с упаковкой), кг	69

Посудомоечная машина SMEG SPD505S серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, водоумягчителем и регулируемыми ножками. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В комплекте дозатор универсальная кассета с плоским дном (PB50G02), кассета для тарелок (PB50D01) и кассета для столовых приборов с 6 отсеками (PHOOS02).

Технические характеристики:

- Производительность: 40 кассет/час / 720 тарелок/час
- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Объем:
  - Бак: 16 л

    - Бойлер: 6 л
- Мощность:
    - Бак: 2 кВт
    - Бойлер: 6,1 кВт
    - Промывочный насос: 0,7 кВт
- Полезная высота загрузки: 340 мм
- 3 автоматические программы мойки:
    - Бойлер 85°C / Бак 60°C - 2' 30"
    - Бойлер 85°C / Бак 60°C - 4'
    - Бойлер 85°C / Бак 60°C - 1' 30"
- Максимальная глубина с открытой дверцей: 1000 мм
- Максимальная высота точки слива: 600 мм
- 3 автоматические программы мойки
- 4-х ступенчатая система фильтрации
- Слив и автоматическая мойка бака
- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Давление на входе: от 100 до 1000 кПа
- Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию: 8°C
- Максимальная температура поступающей воды: 60°C
- Изолированная дверь с двойной стенкой
- Плавный старт
- Частичное обновление воды в баке
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Счетчик циклов
- Система промывки насоса H.T.R.
- Возможность мойки гастроемкостей GN1/1

Посудомоечная машина может подключаться как к сети 220В - потребляемая мощность 3.9 кВт, так и к сети 380В при этом потребляемая мощность будет 7.3 кВт.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.