COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 27.11.2026

# Печь конвекционная Smeg ALFA 625 E1HDSR

**Цена с НДС: 288 117 руб.**

Артикул: **503069**

**Под заказ**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 24 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Количество уровней** | 6 |
| **Тип подключения** | электричество |
| **Тип гастроемкости/противня** | GN 1/1, 600x400 мм |
| **Расстояние между уровнями, мм** | 75 |
| **Пароувлажнение** | Да |
| **Подключение к воде** | Да |
| **Помпа** | Нет |
| **Панель управления** | Touch Screen |
| **Управление** | электронное |
| **Автоматическая мойка** | нет |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 10.5 |
| **Ширина, мм** | 798 |
| **Глубина, мм** | 757 |
| **Высота, мм** | 793 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 76 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 88 |

Конвекционная печь Smeg ALFA 625 E1HDSR используется для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления блюд на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, ручным переключением термостата безопасности, автоотключением при открытой двери, таймером, принудительной вентиляцией и регулируемыми ножками. Материал корпуса и камеры - высококачественная нержавеющая сталь.

*Противни и гастроемкости в комплект не входят.*

**Технические характеристики:**

- Инжекторное парообразование
- Максимальная глубина с открытой дверцей: 1521 мм

- Цифровой TFT-дисплей
- Изменяемые программы: 100
- Диапазон программирования таймера: 0-60 + бесконечность
- Шаги программы приготовления: 3 + предварительный разогрев
- Регулировка отвода пара
- Петли справа
- Размеры внутренней камеры: 672x437x546 мм
- Полный объем: 184,8 л
- Охлаждаемая дверца с двойным остеклением
- Мощность двигателя вентилятора: 0,2 кВт
- Количество вентиляторов: 2 с изменением направления вращения
- Мощность двигателя вентилятора: 200 Вт
- Скорость вентилятора: двухскоростной
- Скорость вентилятора: 2850 об/мин
- Пониженная скорость вентилятора:1450 об/мин
- Сигнал окончания приготовления
- Приготовление с термощупом в режиме Δ tt
- Съемный дефлектор
- 2 LED-лампы
- Мощность ламп подсветки: 40 Вт
- USB порт
- Шланг подачи воды
- Длина электрического кабеля: 170 см
- Защита: IPX3

**Опции (заказываются отдельно):**

- 3805 - 4 решетки 600x400 мм
- 3810 - 4 решетки для багета 600x400 мм
- 3743 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 3774 - 6 алюминиевых противней 600x400 мм
- 3751 - 4 перфорированных противня 600x400 мм
- TVL420 - подставка с направляющими на 8 уровней
- TVL420D - подставка с направляющими на 4 уровня
- 36229 - подставка с направляющими на 4 уровня
- 36230 - подставка с направляющими на 8 уровней
- Вытяжной зонт K4610X
- 3927 - комплект для уменьшения скорости вентилятора
- SH12K6/4 - шпилька
- Термощуп KITSC

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.