

## Коммерческое предложение от 17.05.2026

### Посудомоечная машина Smeg SPD503S

**Цена с НДС: 196 125 руб.**

Артикул: **430757**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	90, 150, 240
Размер кассеты, мм	500x500
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	от 380 до 220
Мощность, кВт	7.3
Ширина, мм	578
Глубина, мм	600
Высота, мм	814
Вес (без упаковки), кг	51.5
Вес (с упаковкой), кг	59.5

Посудомоечная машина [Smeg SPD503S](#) серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, водоумягчителем и регулируемыми ножками. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#).

В комплекте дозатор универсальная кассета с плоским дном ([PB50G02](#)), кассета для тарелок ([PB50D01](#)) и кассета для столовых приборов с 6 отсеками ([PHOOS02](#)).

#### Технические характеристики:

- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Объем:
  - Бак: 13 л
  - Бойлер: 6 л
- Мощность:
  - Бак: 2 кВт

- Бойлер: 5 кВт
- Макс. потребляемая:
  - При напряжении 380 В: 5,7 кВт
  - При напряжении 220 В: 3,2 кВт
- Полезная высота загрузки: 365 мм
- 3 программы мойки:
  - Короткая (90 сек.)
  - Средняя (150 сек.)
  - Длинная (240 сек.)
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Возможность ополаскивания в 2-х температурных режимах: 71 или 85 °С (настраивается сервис-инженером при монтаже)
- 4-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива, для отделения осадка и контроля уровня воды в баке
- Функция "Чистая вода" для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки
- Функция "Экстра ополаскивание" для продолжительного ополаскивания
- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 (одинарные стенки)
- Изолированная дверь с двойной стенкой
- Цельнотянутый моечный бак с закругленными углами
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- Эллиптические моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания
- Автозапуск цикла мойки при закрытии двери (активируется сервис-инженером)
- Бойлер с возможностью полного слива воды
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Перистальтический дозатор ополаскивающего и моющего средств с электронным управлением
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.