

Коммерческое предложение от 01.04.2026

Купольная посудомоечная машина Smeg SPH505SL

Цена с НДС: 490 472 руб.

Артикул: **155160**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	90, 150, 240
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	40, 24, 15
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.7
Ширина, мм	634
Глубина, мм	750
Высота, мм	1440
Вес (без упаковки), кг	118
Вес (с упаковкой), кг	137

Купольная посудомоечная машина [Smeg SPH505SL](#) серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, встроенным водоумягчителем, термостопом, автоматической мойкой, системой самодиагностики и регулируемые ножками. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#).

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном ([PB50G02](#)), кассета для тарелок ([PB50D01](#)) и кассета для столовых приборов с 6 отсеками ([PHOOS02](#)).

Технические характеристики:

- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Потребление воды за цикл: 3.2 л
- Объем:
 - Бак: 14 л
 - Бойлер: 8 л

- Мощность:
 - Бак: 2,2 кВт
 - Бойлер: 9 кВт
 - Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- 3 программы мойки:
 - Короткая (90 сек.)
 - Средняя (150 сек.)
 - Длинная (240 сек.)
- Загрузка моющего средства: 1,5 л/ч
- Загрузка ополаскивающего средства: 0,4 л/ч
- Высота рабочего проема: 470 мм
- 5-ступенчатая система фильтрации
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °С в течение 1 минуты)
- Встроенный водоумягчитель непрерывного цикла
- Запатентованная трехступенчатая система фильтрации в моечном баке
- Цельнотянутый моечный бак с двойными стенками
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Автоматическая мойка рабочей камеры
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Дозатор ополаскивающего и моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Вмещает габаритности GN 1/1
- Класс защиты IPX4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.