

Коммерческое предложение от 04.12.2025

Купольная посудомоечная машина Smeg SPH505SL

Цена с НДС: 468 533 руб.

Артикул: 155160



Есть в наличии

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	90, 150, 240
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	40, 24, 15
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.7
Ширина, мм	634
Глубина, мм	750
Высота, мм	1440
Вес (без упаковки), кг	118
Вес (с упаковкой), кг	137

Купольная посудомоечная машина <u>Smeg SPH505SL</u> серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, встроенным водоумягчителем, термостопом, автоматической мойкой, системой самодиагностики и регулируемыми ножками. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь <u>AISI 304</u>.

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном (<u>PB50G02</u>), кассета для тарелок (<u>PB50D01</u>) и кассета для столовых приборов с 6 отсеками (<u>PHOOS02</u>).

Технические характеристики:

- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Потребление воды за цикл: 3.2 л
- Объем:
 - ∘ Бак: 14 л
 - ∘ Бойлер: 8 л

- Мощность:
 - ∘ Бак: 2,2 кВт
 - ∘ Бойлер: 9 кВт
 - Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- 3 программы мойки:
 - Короткая (90 сек.)
 - ∘ Средняя (150 сек.)
 - Длинная (240 сек.)
- Загрузка моющего средства: 1,5 л/ч
- Загрузка ополаскивающего средства: 0,4 л/ч
- Высота рабочего проема: 470 мм
- 5-ступенчатая система фильтрации
- Система "Мягкий старт" струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °C в течение 1 минуты)
- Встроенный водоумягчитель непрерывного цикла
- Запатентованная трехступенчатая система фильтрации в моечном баке
- Цельнотянутый моечный бак с двойными стенками
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Автоматическая мойка рабочей камеры
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Дозатор ополаскивающего и моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Вмещает гастроемкости GN 1/1
- Класс защиты ІРХ4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.